Elimine la rouille
Action rapide

DEPRO® PHOSPHATIL

DÉROUILLANT- DÉCALAMINANT- PHOSPHATANT

Métaux ferreux

LES DECAPANTS



Avant - Après

IDENTIFICATION

Liquide incolore. Elimine la rouille et la calamine (traces bleues noirâtres, résidus de soudure ou de brûlage sur tous métaux ferreux). Traite les aciers avant peinture. Décape et protège le fer, l'acier avant mise en peinture. Favorise l'accrochage des revêtements de finition.

DESTINATIONS

Matériel industriel : machines, engins de manutention, ponts roulants, pièces métalliques.
Matériel roulant : camions, remorques, bennes, châssis, tracteurs, épandeurs, engins T.P.,
Ouvrages métalliques : charpentes, toitures, bardages, ponts, pylônes, silos, citernes,
Matériel domestique : portails, grilles, clôtures, barrières, meubles de jardin, outils.

AVANTAGES

Pénètre, neutralise et détruit les couches de rouille. Phosphate le métal assurant ainsi une protection uniforme et homogène. Efficace et économique car remplace sablage grenaillage, ponçage ou toute forme d'élimination mécanique de la rouille.
Favorise l'accrochage, permet l'application de peinture immédiatement après séchage.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : éliminer les résidus de graisses, poussières, salissures et écailles de rouille non adhérentes. **Application** : **DEPRO® PHOSPHATIL** s'emploie pur, à la brosse, au pinceau ou en pulvérisation (avec un matériel inox ou plastique). Peut s'utiliser au bain, dilué avec 10 à 20% d'eau (suivant l'état des pièces à traiter) dans des bacs non métalliques. Trempage : entre 5 et 30 minutes. Pour accélérer la vitesse de traitement en portant le bain à 30° ou 40°C maximum. **Précautions d'emploi** : Ne pas laisser sécher le produit sur le support. Rincer abondamment après utilisation.

CARACTERISTIQUES

Consommation : 1litre pour 10 à 20 m² suivant le degré d'enrouillement. Densité : 1,19.
Aspect : liquide incolore - Odeur : faible - pH : 1 - non inflammable.
Se conserve très bien dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur. Hygiène et sécurité : Corrosif. Contient de l'acide phosphorique.
« dangereux – respecter les précautions d'emploi »
Consulter la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Etablir des consignes de sécurité aux postes de travail. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage (masque à cartouche gaz acide). En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 02040 03/14

deproma Peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com